

Descrizione

Offri ai tuoi ospiti il comfort domestico anche quando sono lontani da casa, con i rotoli di carta igienica Tork Premium. Questa morbidissima carta igienica, dall'aspetto straordinariamente raffinato e gradevole, assicura prestazioni superiori nelle aree bagno più esclusive di uffici e hotel.

- Carta raffinata, elevato grado di bianco ed eccezionale morbidezza per un ricordo indelebile
- Decoro accattivante, studiato per lasciare un’ottima impressione
- Premium
- Per l’uso generico pubblico
- Goffratura

Certificazioni prodotto



Tork
Premium

Dettagli di Prodotto

Goffratura	Sì
Numero di fogli	150
Stampa	No
Diametro rotolo	11,7 cm
Lunghezza rotolo	18,75 m
Lunghezza strappo	12,5 cm
Numero veli	4
Diametro interno anima	4,2 cm
Sistema	T4
Colore	Bianco

Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322542286166	7322542286616	7322542286623
Materiale della confezione	Plastic	Plastic	-
Pezzi	6	42 (7 CON)	1260 (30 TRP)
Altezza	188 mm	188 mm	2.030 mm
Lunghezza	115 mm	802 mm	1.200 mm
Larghezza	337 mm	337 mm	800 mm
Peso lordo	702,92 g	4,96 kg	148,65 kg
Peso netto	668,34 g	4,68 kg	140,35 kg
Formato	7,29 dm3	50,81 dm3	1,52 m3
Streti per pallet	-	-	10
Colli per strato	-	-	3

Tork Rotolo carta igienica Premium Extra Soft, 4 veli

110406

Prodotti compatibili



Tork T4 Disp Carta igienica trad. bianco
557000



Tork T4 Disp Carta igienica trad. nero
557008

Certificazione ambientale

Contenuto

Il prodotto è realizzato con:

Fibre vergini

I materiali di imballaggio sono realizzati in carta o plastica.

Materiale

Fibre vergini

Essity ha l'obiettivo ambizioso di far sì che tutte le materie prime derivate da fibra vergine a base di legno, utilizzate per la produzione dei nostri prodotti, siano certificate secondo lo standard FSC® (Forest Stewardship Council), o il Programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale (Programme for Endorsement of Forest Certification, PEFC™). Inoltre, tutte le fibre vergini a base di legno devono soddisfare lo standard FSC® legno controllato, compresa la verifica da parte di terzi. La politica di approvvigionamento delle fibre di Essity descrive questi aspetti in modo più dettagliato ed è disponibile sul sito www.essity.com.

La polpa di fibre vergini viene ricavata da legni dolci o duri. Il legno viene sottoposto a processi di lavorazione chimica e/o meccanica per separare le fibre di cellulosa e rimuovere la lignina e altri residui.

Lo sbiancamento è il processo durante il quale le fibre vengono ripulite, non solo per rendere la polpa di legno più brillante, ma anche per ottenere il grado di purezza delle fibre richiesto per i prodotti per l'igiene e, in alcuni casi, per soddisfare i requisiti di sicurezza necessari per il contatto alimentare.

Sostanze chimiche

Tutte le sostanze chimiche (adiuvanti di processo e additivi) sono sottoposte a valutazione per quanto concerne la sicurezza dei prodotti e il loro impatto sull'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro.

Per controllare le prestazioni dei prodotti utilizziamo i seguenti additivi:

- Agenti di resistenza ad umido (per panni e asciugamani)
- Agenti di resistenza a secco (usati insieme al trattamento meccanico della polpa di legno per realizzare prodotti resistenti come i panni)
- Coloranti e fissanti per la carta colorata (per garantire una perfetta tenuta dei colori)
- Inchiostri (pigmenti con carrier e fissativi) per i prodotti con stampa
- Colla idrosolubile per garantire l'integrità dei prodotti multivelo

Nella maggior parte delle nostre cartiere non aggiungiamo sbiancanti ottici.

Nei prodotti per l'igiene professionale non vengono utilizzati ammorbidenti.

Tork Rotolo carta igienica Premium Extra Soft, 4 veli

110406

L'elevata qualità dei prodotti è garantita da efficienti sistemi di gestione dell'igiene e della qualità dalla produzione, allo stoccaggio, fino al trasporto.

Per assicurare una qualità uniforme a livello di processi e prodotti, il ciclo di produzione della carta è supportato dai seguenti adiuvanti chimici/di processo:

- antischiumogeni (tensioattivi e agenti disperdenti)
- regolatori di pH (idrossido di sodio e acido solforico)
- adiuvanti di ritenzione (sostanze chimiche in grado di favorire l'agglomerazione delle fibre più piccole per evitarne la dispersione)
- rivestimenti chimici (finalizzati a controllare la crespatura della carta rendendola più morbida e assorbente)

Per il ricondizionamento utilizziamo:

- Adiuvanti per la riconversione in polpa di legno (sostanze chimiche in grado di contribuire alla trasformazione in polpa di legno della carta resistente all'acqua)

Per la depurazione delle nostre acque reflue utilizziamo agenti flocculanti e nutrienti per il trattamento biologico, al fine di garantire che non vi sia alcun impatto negativo sulla qualità delle acque da parte dei nostri stabilimenti.

Certificazione ambientale	Questo prodotto ha ottenuto la certificazione EU Ecolabel con il numero di certificato SE/004 /001. Questo prodotto ha ottenuto la certificazione FSC® con il numero di certificato SA-COC-008266.
Imballaggio	Ottemperanza alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE): Sì
Data di creazione e ultima revisione dell'articolo	Data di pubblicazione: 31-08-2023 Data di revisione: 28-10-2025
Produzione	Questo articolo è prodotto nello stabilimento Mannheim - DE ed è certificato sulla base di quanto confermato in IFS, ISO 9001, HACCP, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC e EMAS (eco-management and audit scheme).
Smaltimento	Questo prodotto può essere smaltito nel normale sistema fognario della comunità.

Essity Italy S.p.A, Via Salvatore Quasimodo, 1220025, Legnano (MI), Italia