



DRIVER

È un guanto in nylon senza cuciture, completamente rivestito da una microschiuma di nitrile, con una finitura simile alla pelle di daino, che rende il guanto perfetto per utilizzi di precisione in cui è richiesta la massima destrezza. Questo guanto offre infatti ottime prestazioni in termini di comfort e una buona resistenza all'abrasione.

DRIVER

Cod. 353112

Guanto tecnico a filo continuo in 100% nylon/nitrile

Specifiche:

- Supporto interno in nylon a filo continuo
- Completamente ricoperto in microschiuma di nitrile
- Ottimo grip anche in presenza di oli e/o grassi
- Ottima destrezza e resistenza all'abrasione
- Polso con bordo orlato, fascetta elastica interna e apertura laterale

Imballaggio:

Cavallotto al paio con codice a barre

Confezione da 12 paia

Cartone da 120 paia

Campi d'impiego:

- Assemblaggio e manipolazione di componenti
- Assemblaggio di precisione / Manipolazione di piccole parti
- Industria meccanica leggera
- Manutenzione generale
- Manipolazione di vetro, ceramiche, lastre di metallo
- Industria automobilistica
- Stampaggio ad iniezione

Info Tecniche

Articolo	DRIVER
Codice	353112
Modello polso	orlato, elasticizzato
Lunghezza ca.	cm. 24 (tg. 9)
Colore	rosso
Costruzione	destro/sinistro
Taglie (EN ISO 21420)	8, 9, 10
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici e termici

Certificazioni

EN388:2016 EN407:
+A1:2018 2020



Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - II categoria, CE
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

Certificazioni e test

Il guanto **DRIVER** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN ISO 21420:2020

(Requisiti generali dei guanti di protezione)

- TEST EN 388:2016+A1:2018

(Resistenza contro rischi meccanici)

- TEST EN 407:2020

(Resistenza contro rischi termici / calore e/o fuoco)

EN ISO 21420:2020

Guanti di protezione - Requisiti generali

Livello di prestazione	
Destrezza	5



EN 388:2016+A1:2018

Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	4
** Taglio	1
Strappo	2
Perforazione	1
TDM Cut (ISO 13997) (da A a F)	A

** Livello solo indicativo, il livello di prestazione definitivo è quello secondo EN ISO 13997.

Per l'opacizzazione durante la provadella resistenza al taglio, il risultato della prova di taglio è solo indicativo mentre la prova di resistenza al taglio TDM è il risultato della prestazione di riferimento.



EN 407:2020

Guanti di protezione contro rischi termici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Comportamento al fuoco	X
Calore per contatto	1
Calore convettivo	X
Calore radiante	X
Piccoli spruzzi di metallo fuso	X
Grandi proiezioni di metallo fuso	X

X: il guanto non è stato testato per questa caratteristica.

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti tagli, fori, screpolature, ecc.

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti nella presente nota informativa.

Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

Pulizia

E' consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo.

Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di polietene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo.

Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

La mescola del guanto contiene piccole quantità di gomma e potrebbe quindi generare reazioni allergiche a soggetti sensibili.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.

