

Permafix 062



Abdeckfolie mit Washi-Abdeckband

Cover Quick mit hochstatischer HDPE-Folie, ausgerüstet mit einem haftstarkem Washi-Abdeckband. Das Klebeband garantiert eine scharfe Farbkante und eine lange Einsatzdauer von bis zu 3 Monaten. Die Coronabeschichtung bindet die Farbe auf der Folie und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen von Farbspritzern. Temperaturbeständig bis 100 °C. Ideal zum Abdecken bei Maler und Gipserarbeiten.



UV- und witterungsbeständig



Einsatzdauer



Klebkraft



randscharfe Farbkanten

Produktbeschreibung

hochstatische Abdeckfolie ausgerüstet mit einem Washi-Abdeckband

Eigenschaften

- temperaturbeständig bis 100°C
- für Anwendungen bis 3 Monate
- lösungsmittelbeständig
- reissfest

Technische Daten

Folientyp	
Folie	reissfeste HDPE-Folie
Foliendicke	10 my
Coronabeschichtung	ja
Klebeband	
Träger Klebeband	Spezialpapier mit Lateximprägnierung
Kleber	Acrylat
Banddicke	0.11 mm +/-2%
Temperaturbeständigkeit	+100°C
Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C

Lieferform

Artikelnummer	133768	133770	133771
Dimension	550 mm x 33 m	1400 mm x 33 m	2700 mm x 20 m
Rollen/Karton	60	20	20

Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium sowie Naturstein wird nicht empfohlen. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.