

PCL 4

Le nettoyeur de terrasses PCL 4 élimine la saleté des terrasses en bois, en profondeur et de manière uniforme, grâce à ses brosses-rouleaux rotatives et à son système d'alimentation en eau intégré.



Référence	1.644-002.0
-----------	-------------

- Rouleaux de brossage remplaçables, pour une polyvalence accrue
- Bord pour protéger les poils
- Nettoyage des surfaces en bois et en pierre

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278505534
Pression max.	bar	10
Plage de pressions		Pression basse
Consommation d'eau 4 bars	l/h	max. 180
Puissance nominale à l'entrée	kW	0,6
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	600 - 800
Largeur de travail des brosses	mm	300
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	5
Poids emballage inclus	kg	6,4
Dimensions (L x l x h)	mm	1281 x 307 x 350

Équipement		
Brosses-rouleaux pour les surfaces en bois	Pièce(s)	2
2 buses à eau		■
Soupape de régulation du volume d'eau		■
Pied de stockage		■
Manche et poignée économique		■

■ Standard.



Deux brosses-rouleaux rotatives haut de gamme (incluses pour les surfaces en bois)

- Nettoyage en profondeur et uniforme des surfaces en bois à l'extérieur, avec un rendement surfacique élevé.



Deux buses surmontant les brosses-rouleaux

- Saleté dissoute et évacuée en une seule passe. Élimination des salissures tenaces.



Débit d'eau réglable par vanne

- Nettoyage économe en eau.

ACCESSOIRES POUR PCL 4

1.644-002.0



		Référence	Descriptif	
PATIO CLEANER				
Brosses-rouleaux surfaces en pierre PCL 4	1	2.644-121.0	Le complément idéal pour le nettoyage des terrasses et des balcons : le kit de 2 rouleaux pour le nettoyeur de terrasses PCL 4. Élimine aisément les dépôts verts et la mousse sur les dalles en pierre lisses à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Brosses rouleaux	2	2.644-226.0	Les têtes de brossage du kit de 2 rouleaux pour le PCL 4 permettent d'éliminer intégralement et uniformément les salissures à l'extérieur. Rendez tout leur éclat aux surfaces en bois et revêtements en bois composite (WPC).	<input type="checkbox"/>
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	Le chariot dévidoir compact et mobile avec un pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, un tuyau Kärcher de 20 m, des accessoires d'arrosage et un pistolet ainsi qu'une poignée réglable en hauteur.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	Le chariot dévidoir avec porte-pistolet intégré séduit par son pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, sa poignée réglable en hauteur, son tuyau d'arrosage de 20 m et des accessoires d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	Le kit du chariot dévidoir mobile convainc par son pied d'appui extra large, un guidage précis du flexible, une poignée réglable en hauteur et est livré prêt à l'emploi, avec un tuyau de 20 mètres et des accessoires inclus.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	Le chariot dévidoir se distingue par un enrouleur en métal robuste, un large pied d'appui extrêmement stable, un tuyau de 20 mètres, et est livré prêt à l'emploi avec des accessoires d'arrosage inclus.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Kit complet pour faciliter l'arrosage et ranger le tuyau sans encombrer. L'équipement est fourni prêt à l'emploi avec un tuyau d'arrosage de 10 m, des raccords, un adaptateur pour robinet et un pistolet d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Une station d'arrosage – deux fonctions : le kit HR 3.20 incluant tuyau de 20 m et accessoires peut être utilisé à la fois comme support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage et comme chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	9	2.645-374.0	À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d'arrosage mobile : le kit HR 4.30 avec un tuyau de 30 m, des accessoires et le porte-pistolet inclus, offre les deux fonctions pour un arrosage ultra flexible.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	10	2.645-377.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Avec tuyau de 15 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	11	2.645-378.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 20 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Plus besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler : le dévidoir garantit ainsi un arrosage confortable et flexible. Tuyau d'arrosage de 25 m et système de rappel automatique du flexible.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	Le dévidoir garantit un arrosage confortable, flexible et sans efforts. Tuyau de 30 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 35 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR PCL 4

1.644-002.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1/2" - 30 m	15	2.645-248.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (1/2"), particulièrement robuste et résistant au vrillage. Longueur : 30 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Flexible PrimoFlex® 1/2" - 15 m	16	2.645-296.0	Le PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'arrosage à armature résistante à la pression de 15 mètres, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression de rupture : 22 bars.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible Primoflex 1/2"-25m	17	2.645-297.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau à armature résistante à la pression de 25 m, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	18	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 1/2" - 50 m	19	2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	20	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 1/2" - 50 m	21	2.645-325.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression	22	2.645-399.0	Kit de tuyau pour nettoyeur haute pression avec tuyau PrimoFlex® de 10 m (1/2"), nez de robinet G3/4, 1 x raccord de tuyau et 1 x raccord de tuyau avec Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	23	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex® 1/2" - 50 m	24	2.645-139.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (1/2"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.