

Industriesauger

VHS120CB CC GV CHP

Art. Nr. 4012300137

Der VHS120 ist ein kompakter, mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren und einem abnehmbaren 37-Liter-Behälter, der auch dann Höchstleistungen und hohes Fassungsvermögen bietet, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. Die große Sternfilter der Staubklasse M mit verklebten Nahtstellen garantieren höchste Filterleistung, während der manuelle Filterabrüttler das schnelle Abreinigen ermöglicht, um die hohe Saugleistung beizubehalten. Mit Hilfe der Unterdruckanzeige am Motorkopf kann das Betriebsverhalten leicht überwacht werden. Diese Maschine ist ideal für den Einsatz im Segment Maschinenbau ausgelegt. Späne kann direkt aus der Verarbeitungsmaschine aufgesaugt werden, Zyklon Spänesieb und Ablasshahn sorgen dafür, dass die Flüssigkeit sich einfach von der Späne trennen lässt.



Technische Daten		
Spannung/Frequenz	(V/Hz)	230/50
Schutzklasse	(IP)	44
Aufnahmeleistung	(kW)	2,0
Luftförderung ohne Schlauch	(m³/h)	330
Unterdruck	(kPa)	21
Geräuschpegel (1,5 m Abstand)	(dB(A) ISO 3744)	74
Behältervolumen	(l)	37
Hauptfiltertyp		Klasse L, Polyesterfilter
Hauptfilterfläche	(cm²)	16000
Einlass	(mm)	50
Abmessungen L x B x H	(mm)	560x 570x 1015
Gewicht	(kg)	38

Lieferumfang	
Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003
Polyurethanschlauch Ø 50;5 m	Z7 22366
Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm, schw	Z7 21080
Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012
Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221

Produktvorteile	
Leistungsstarker Motoren	2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
37l Behälter	Abnehmbarer 37l Behälter für ein hohes Fassungsvermögen
manueller Filterabrüttler	Für eine anhaltend hohe Leistungsfähigkeit
Zyklon	Der eingesetzte Zyklon sorgt für eine optimale Filtration und schützt den Sternfilter vor abrasiven Stoffen
Einfach vor Ort umrüstbar	Durch den modularen Aufbau lässt sich die Maschine leicht an jede neue Reinigungsaufgabe anpassen.
Direkt einsatzbereit	Inklusive Zubehör, wie 5m Polyurethanschlauch mit Muffen, antistatische Handdüse und Gummidüse