

H 10 Q FLEX PREMIUMFLEX ANTI-TWIST

Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antiville pour travailler sans risque de torsion. 10 m de long. Raccord pratique Quick Connect inclus. Pour les appareils des classes K 2 à K 7. Ne convient pas aux enrouleurs et aux appareils Full Control, Power Control, Smart Control et Comfort des classes K 4 à K 7.



Référence **2.643-585.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278134574
Température	°C	max. 60
Pression max.	MPa	18
Longueur	m	10
Couleur		anthracite
Poids	kg	1,1
Poids emballage inclus	kg	1,3
Dimensions (L × l × h)	mm	245 × 245 × 65



Tuyau de remplacement de 10m

- Large surface de travail

Raccord rapide Quick connect

- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.

Système Anti-twist

- Le flexible ne se tord plus quelque soit la tâche à nettoyer

APPAREILS COMPATIBLES

- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Home
- K 4 Classic
- K 4 Silent Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Home
- K 7 WCM
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 3 Power Control