



Schlauchwagen HT 4.520 Kit 1/2"

Sehr mobiler Schlauchwagen mit Verstauhaken und Zubehörhalterung. Mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion.



1 1 x Standardschlauchkupplung mit Aqua Stop

3 3 x Standardschlauchkupplung

2 20 m 1/2" Primoflex®-Schlauch

4 Abgewinkelter Schlauchanschluss



Schlauchwagen HT 4.520 Kit 1/2"

Technische Daten

Bestell-Nr.		2.645-168.0
EAN-Code		4039784523470
Schlauchkapazität	m	max. 20 (1/2") /
Berstdruck	bar	24
Gewicht	kg	4,93
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,02
Abmessungen (L x B x H)	mm	440 x 485 x 857

-- Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

Ausstattung

Kegelstrahl	■
Sprühnebel	-
Horizontaler Flachstrahl	-
Perlstrahl	-
Punktstrahl	■
Brause	-
Vertikaler Flachstrahl	-

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.