





Permafix 042



Selbstklebendes imprägniertes Abdeckpapier mit einem wasserbasierten und umweltfreundlichen Kleber

Selbstklebendes Universal-Abdeck- und Oberflächenschutzmaterial auf Basis eines robusten, reissfesten Kraftpapiers, das mit einer Spezialschicht und einem substratfreundlichen Spezialkleber auf Wasserbasis verstärkt ist. Das Produkt ist undurchlässig für Wasser und andere Flüssigkeiten, sollte aber nicht über längere Zeit nassen Bedingungen ausgesetzt werden.

 Horizontal / vertikal verkleben	 wasser- und lösemittelbeständig
 Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)	 Grammatur

Produktbeschreibung

Selbstklebendes Abdeckpapier

Eigenschaften

- Effizientes Arbeiten ohne Klebeband oder Folie
- Ohne Hilfsmittel einfach auszulegen
- Sichere Haftung ohne Verrutschen
- Für alle gängigen Untergründe geeignet
- Einfach an Decken, Wänden und Böden anzuwenden
- Zum Schützen von Bauteilen oder Möbel für den Transport
- Anwendungsdauer; 60 Tage Innen / 14 Tagen auf sensiblen Untergründen wie Tapeten.

Technische Daten

Träger	Imprägniertes Kraftpapier weiss
Kleber	Spezial-Polyacrylat, wasserbasiert, lösungsmittelfrei
Grammatur	62 g/m ²
Dicke Papier	75 µm
Klebkraft Glas	48 cN / 25mm
Zugfestigkeit	63 cN/25mm
Farbe	weiss

Lieferform

Artikelnummer	218665	218666	218667		
Breite	75 mm	150 mm	225 mm		
Länge	50 m	50 m	50 m		
Rollen/Karton	20	10	10		

Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf, dass das Papier nicht der direkten UV-Strahlung ausgesetzt wird.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen zu verhindern.

Das längere Aufbewahren des Papiers im Auto kann die Qualität des Papiers beeinflussen.

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium sowie Naturstein wird nicht empfohlen. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.