



SCHLAUCHWAGEN HT 3.420 KIT 5/8"

Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert.



Bestell-Nr. 2.645-167.0

Technische Daten			Ausstattung	
EAN-Code		4039784523463	Sprühbild: Kegelstrahl	■
Schlauchlänge	m	20	Sprühbild: Punktstrahl	■
Schlauchdurchmesser		5/8"	■ Im Lieferumfang enthalten.	
Schlauchkapazität	m	max. 20 (5/8")		
Berstdruck	bar	24		
Farbe		schwarz		
Gewicht	kg	5,4		
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,4		
Abmessungen (L × B × H)	mm	390 × 450 × 700		

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall Ihren Sanitärfachbetrieb.



1 × Standardschlauchkupplung mit Aqua Stop

20 m 5/8" Primoflex®-Schlauch

3 × Standardschlauchkupplung

KOMPATIBLE GERÄTE

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Premium
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Power Control
- K 4 Power Control
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 WCM Home
- K 7 Compact
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K Mini