Tork Mikrofaser Einweg-Reinigungstücher

183700



Beschreibung

Tork Mikrofaser Einweg Reinigungstücher sind besonders hochwertige Reinigungstücher aus 100 % Mikrofaser. Die fusselarmen Wischtücher sorgen für erstklassige Reinigungsergebnisse auf harten Oberflächen.

- Konzipiert für den einmaligen Gebrauch
- Entfernt 99,99 % der Mikroorganismen von Oberflächen, einschließlich C. diff[50334000]
- Kann sowohl trocken in Verbindung mit Reinigern und Flächendesinfektionsmitteln verwendet werden.

Angaben zum Produkt

Farbe	Weiß
Rolle/Stück Nettogewicht	6 g
Rollen-Bruttogewicht	6.15 g
Breite entfaltet	34 cm
Breite gefaltet	17 cm
Länge gefaltet	14.7 cm
Prägung	Nein
Gesamtgrammatur	60 g
Druck	Ja
Länge entfaltet	29.5 cm
Lagen	1
Fasertyp	Microfibre

Transportdaten

	Verbrauchereinheit (CON)	Transporteinheit (TRP)	Palette (Pal)
EAN	7322541265896	7322541265902	7322541292717
Verpackungsmaterial	Plastic	Karton	-
Stücke	40	320 (8 CON)	25600 (80 TRP)
Höhe	75 mm	172 mm	1’870 mm
Länge	150 mm	396 mm	1’200 mm
Breite	170 mm	300 mm	800 mm
Bruttogewicht	246 g	2.27 kg	181.44 kg
Nettogewicht	240 g	1.92 kg	153.6 kg
Volumen	1.91 dm3	20.43 dm3	1.64 m3
Lagen pro Palette	-	-	10
TRP pro Lage	-	-	8

1. Zur Verwendung mit Wasser. Falls die örtlichen Behörden oder Bestimmungen eine Verwendung in Kombination mit Desinfektionsmitteln erfordern, beachten Sie bitte die Produktetiketten der Desinfektionsmittel. Bitte lesen Sie die Herstellerhinweise, wenn Sie Desinfektionsmittel gemeinsam mit Mikrofasertüchern verwenden. Die Methoden sind abgeänderte Versionen der Branchenstandards (^EN16615 und ASTM E-2362-16 sowie E-2967-15). An S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, C. albicans und C. difficile getestet. Für Umgebungsoberflächen – nicht für medizinische Geräte (sterilisiert nicht).

Tork Mikrofaser Einweg-Reinigungstücher

183700

Umweltinformationen

Rohmaterial	Polyester Nylon (auch Polyamid genannt) Additive
Polyester	Die Polyesterfasern werden aus Terephthalsäure und Ethylenglykol hergestellt, die durch Kondensation zu Polyesterharz werden. Das geschmolzene Harz wird mithilfe von Spinndüsen zu Fasern gesponnen und mit Luft abgekühlt. Die Fasern werden dann auf die gewünschte Länge zugeschnitten.
Nylon	Hexamethylendiamin und Adipinsäure werden gemeinsam zur Bildung eines Polymers eingesetzt, des sogenannten Nylonsalzes. Dieses Salz wird erhitzt bis es schmilzt, filtriert und dann durch eine Metallspinndüse gepresst, um Fasern zu erzeugen.
Additive	Tinte
Rohmaterial	Polyester Nylon (auch Polyamid genannt) Additive
Verpackung	Erfüllt die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (94/62/EC): Ja
Erstelldatum und letzte Überarbeitung des Artikels	Erstelldatum: 29-07-2021 Datum der Überarbeitung: 29-05-2026
Produktion	Dieses Produkt wird im External -Werk produziert.
Disposal/destruction of used product	This product is mainly used for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled/disposed of/destructed. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction.

Essity Switzerland AG, Parkstrasse 1b, CH-6214 Schenkon, Schweiz