# Tork Extra Starke Industrie Papierwischtücher

130080




## Beschreibung

Die 3-lagigen, vielfältigen Tork Extra Starken Industrie Papierwischtücher sind extrem saugfähig und schützen Hände vor Hitze und Schmutz. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, die nicht nur sicher, effizient und zuverlässig, sondern auch einfach nachzufüllen sind. Das Papier lässt sich problemlos abreißen und kann mit nur einer Hand entnommen werden.

- Das voluminöse Tuch schützt Ihre Hände vor scharfen Metallteilen und Hitze
- Dank des starken Gewebes gute Eignung zur Entfernung von Öl, Fett, Schmierstoffen und Schmutz
- Hohe Widerstandsfähigkeit – bleiben sogar bei Feuchtigkeit stark und sind wiederverwendbar

## Produktzertifikate

FSC www.fsc.org FSC® C003255 The mark of responsible forestry

TORK EASY HANDLING®

EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : SE/004/001

For Wiping

## Angaben zum Produkt

| | |
|---|---|
| **System** | W1 |
| **Farbe** | Blau |
| **Rolle/Stück Nettogewicht** | 5’739.8 g |
| **Rollen-Bruttogewicht** | 5’875.52 g |
| **Indikator für Zellstoffqualität** | 3A |
| **Länge pro Kiste** | 255 m |
| **Kern-Außendurchmesser** | 7.4 cm |
| **Gesamtgrammatur** | 61 g |
| **Blattanzahl** | 750 |
| **Fasertyp** | Mixed (Virgin/Recycled) |
| **Rollenbreite** | 36.9 cm |
| **Rollendurchmesser** | 39 cm |
| **Prägung** | Ja |
| **Innendurchmesser der Rolle** | 7.1 cm |
| **Druck** | Nein |
| **Blattlänge** | 34 cm |

## Transportdaten

| | Verbrauchereinheit (CON) | Transporteinheit (TRP) | Palette (Pal) |
|---|---|---|---|
| **EAN** | 7322540183795 | 7322540183795 | 7322540189155 |
| **Verpackungsmaterial** | none | Shrink | - |
| **Stücke** | 1 | 1 (1 CON) | 30 (30 TRP) |
| **Höhe** | 369 mm | 369 mm | 1’995 mm |
| **Länge** | 390 mm | 390 mm | 1’200 mm |
| **Breite** | 390 mm | 390 mm | 800 mm |
| **Bruttogewicht** | 5’875.52 g | 5.88 kg | 176.28 kg |
| **Nettogewicht** | 5’739.8 g | 5.74 kg | 172.19 kg |
| **Volumen** | 56.13 dm3 | 56.13 dm3 | 1.68 m3 |
| **Lagen pro Palette** | - | - | 5 |
| **TRP pro Lage** | - | - | 6 |

# Tork Extra Starke Industrie Papierwischtücher

130080

| | |
|---|---|
| **Lagen** | 3 |
| **Rollenlänge** | 255 m |

# Tork Extra Starke Industrie Papierwischtücher

130080

## Kompatible Produkte



**Tork Floor Stand Turquoise**
652000



**Tork Floor Stand Red/Smoke**
652008



**Tork Wall Stand Turquoise**
652100



**Tork Wall Stand Red/Smoke**
652108

## Umweltinformationen

### Inhalt

Dieses Produkt besteht aus

Frischfasern

Recycelte Fasern

Chemikalien

Das Verpackungsmaterial besteht aus Papier oder Plastik.

### Material

Frischfasern und recycelte Fasern

Im Tissue-Herstellungsprozess werden sowohl Frischfasern als auch Altpapier verwendet. Die Wahl des Zellstoffes hängt von denProduktanforderungen und der Verfügbarkeit des Zellstoffes ab, so dass er stets auf effizienteste Weise verwendet wird.

Papier zu recyceln bedeutet, Ressourcen effizient zu nutzen, da die Holzfasern mehr als einmal verwendet werden.

An die Qualität und Reinheit des Altpapiers werden an jedem Punkt der Verarbeitungskette (Sammlung, Sortierung, Transport, Lagerung, Nutzung) hohe Ansprüche gestellt, um sichere und hygienische Produkte gewährleisten zu können.

Recycelte Fasern können aus verschiedenen Altpapierarten, wie alten Zeitungen, Zeitschriften, Büroabfällen, Pappbechern, Getränkekartons, Wellpappeschachteln und Papierhandtüchern, gewonnen werden. Die Wahl der Güteklasse des Altpapierswird für jedes Produkt individuell getroffen,je nach den spezifischen Anforderungen an Leistungsmerkmale und Helligkeit. Das gesammelte Papier wird in Wasser aufgelöst, bei hohen Temperaturen gewaschen und mit Chemikalien behandelt und untersucht, um Unreinheiten zu beseitigen.

Frischfaserzellstoff wird aus Weich- oder Hartholz hergestellt. Das Holz wird chemisch behandelt und/oder mechanischen Vorgängen ausgesetzt, um die Zellulosefasern herauszufiltern und Lignin und sonstige Reststoffe zu beseitigen.Das Bleichen von Zellstoff, der für Tissue verwendet wird, ist im Wesentlichen ein Verfahren, bei dem Substanzen entfernt werden, die sich negativ auf wichtige Eigenschaften des Endproduktes auswirken könnten, wie etwa die Reinheit, Saugfähigkeit, Stärke und Farbe des Zellstoffes. Es gibt zwei verschiedene Methoden, die heute zum Bleichen von Frischfaserzellstoff angewendet werden: Das ECF-Verfahren (frei von elementarem Chlor), bei dem Chlordioxid verwendet wird, und das TCF-Verfahren (total chlorfrei), bei dem Ozon, Sauerstoff und Wasserstoffperoxid zum Einsatz kommen.

Recycelter Faserzellstoff wird mit Hilfe chlorfreier Bleichmittel (Wasserstoffperoxid und Natriumdithionit) gebleicht.

# Tork Extra Starke Industrie Papierwischtücher

130080

| | |
|---|---|
| **Chemikalien** | Sämtliche Chemikalien (sowohl Zusatzstoffe als auch jene, die in der Verarbeitung zum Einsatz kommen) werden im Hinblick auf ihre Umweltsicherheit, die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter sowie ihre Produktsicherheit beurteilt.<br><br>Um die Produktleistung zu gewährleisten, verwenden wir die folgenden Zusatzstoffe:<br><br>• Nassfestmittel (bei Papierwischtüchern und Handtüchern)<br>• Trockenfestmittel (in Kombination mit der mechanischen Behandlung des Zellstoffs, bei reißfesten Produkten wie Papierwischtüchern)<br>• Farbstoffe und Fixiermittel bei farbigem Papier (um dieses farbecht zu machen)<br>• Druckfarbe bei bedruckten Produkten (Pigmente mit Träger- und Fixiermitteln)<br>• Bei mehrlagigen Produkten kommt häufig wasserlöslicher Klebstoff zur Anwendung, der den Zusammenhalt des Produktes gewährleisten soll<br><br>In den meisten unserer Werke werden keine optischen Aufheller verwendet. Dies ist bei wiederverwertetem Papier jedoch häufig der Fall, weil es als Druckpapier eingesetzt wird.<br><br>Für Hygieneprodukte des professionellen Bedarfs werden keine Weichmacher verwendet.<br><br>Während der gesamten Produktion, der Lagerung und dem Transport gewährleisten die Qualitäts- und Hygienemanagementsysteme eine hohe Produktqualität.<br><br>Um einen stabilen Prozess und eine solide Produktqualität aufrecht erhalten zu können, kommen im Papierherstellungsverfahren folgende Chemikalien und Verarbeitungshilfsmittel zum Einsatz:<br><br>• Entschäumer (Tenside und Dispergiermittel)<br>• Neutralisierungsmittel zur pH-Kontrolle (Natriumhydroxid und Schwefelsäure)<br>• Retentionsmittel (Chemikalien, die helfen, kleine Fasern zu bündeln, um zu verhindern, dass Fasern verloren gehen)<br>• Beschichtungschemikalien (die das Kreppen des Papiers eindämmen, um es weich und saugfähig zu machen)<br><br>Um beschädigte und wiederverwertete Fasern nutzen zu können, verwenden wir:<br><br>• Hilfsmittel bei der Zellstoffherstellung (Chemikalien, die dabei helfen, in nassem Zustand reißfestes Papier wieder in Zellstoff zu verwandeln)<br>• Flockungschemikalien (die dabei helfen, das wiederverwertete Papier von Druckfarbe und Füllstoffen zu reinigen)<br>• Bleichmittel (um den aus wiederverwertetem Papier gewonnenen Zellstoff aufzuhellen)<br><br>Bei der Reinigung unserer Abwässer verwenden wir Flockungsmittel und Nährstoffe. Durch diese biologische Behandlung sorgen wir dafür, dass unsere Werke die Wasserqualität nicht beeinträchtigen. |
| **Kontakt mit Lebensmitteln** | Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln, was durch Zertifikate Dritter bestätigt wurde. Das Produkt eignet sich dazu, Oberflächen, die Kontakt mit Lebensmitteln haben, abzuwischen, und darf auch gelegentlich und für kurze Zeit mit Lebensmitteln in Berührung kommen. |
| **Umweltzertifizierungen** | Dieses Produkt wurde unter der Zertifizierungsnummer mit dem EU Ecolabel SE/004/001 ausgezeichnet.<br><br>Dieses Produkt wurde unter der Zertifizierungsnummer mit dem FSC® Label zertifiziert SA-COC-008266. |
| **Verpackung** | Erfüllt die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (94/62/EC): Ja |

# Tork Extra Starke Industrie Papierwischtücher

130080

| | |
|---|---|
| **Erstelldatum und letzte Überarbeitung des Artikels** | Erstelldatum: 09-01-2020<br>Datum der Überarbeitung: 22-07-2026 |
| **Produktion** | Dieses Produkt wird im Kostheim - DE -Werk produziert und ist zertifiziert gemäß HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 und FSC Chain-Of-Custody. |
| **Disposal/destruction of used product** | This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destructed. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste. |

**Essity Switzerland AG, Parkstrasse 1b, CH-6214 Schenkon, Schweiz**