


BP 2 PER CISTERNE

La BP 2 per Cisterne è dotata di corpo e manicotti di acciaio inox, raccordo tubo ¾" e 1" con valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo, galleggiante con livello di accensione regolabile



Codice prodotto

1.645-420.0

Dati tecnici

EAN Code		4039784873292
Potenza nominale in ingresso	W	800
Portata, max.	l/h	< 5700
Altezza di erogazione	m	32
Pressione	bar	max. 3,2
Profondità di immersione	m	max. 7
Temperatura di alimentazione	°C	max. 35
Attacco filettato		G1
Cavo di alimentazione	m	10
Voltaggio	V	230
Frequenza	Hz	50
Colore		argento
Peso senza accessori	kg	9,9
Peso comprensivo di imballaggio	kg	11,2
Dimensioni (L x P x A)	mm	130 x 130 x 475

Incluso nella spedizione

Raccordo tubo 1", ¾" con tubo a clip

Dotazione

Valvola di non-ritorno integrataValvola di non-ritorno integrata
Vano pompa e raccordi filettati in acciaio inox
Interruttore a galleggiante
Impugnatura in acciaio inos robusta
Prefiltro integrato
Definizione semplice di livello di accensione



Vano pompa e raccordi filettati ed impugnatura in acciaio inox

- Durevole e anti shock, comoda da trasportare.



Con raccordo pompa e valvola di controllo

- Raccordo rapido da 3/4" e 1" per tubo e pompa.



Prefiltro integrato

- Protegge la pompa dalle impurità e ne prolunga la vita di servizio

ACCESSORI PER BP 2 PER CISTERNE 1.645-420.0



		Codice prodotto	Descrizione	
ADATTATORI/CONNETTORI				
Adattatore raccordo	1	6.997-473.0	Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a una connessione idraulica.	■
Raccordo tubo di aspirazione	2	6.997-359.0	Raccordo per collegare tubi di aspirazione alle pompe. Fascetta di sicurezza inclusa. Per pompe con attacco G1" (33,3 mm)	■
Adattatore di collegamento a 2 vie per pompe, 1 pollice, per elettropompe domestiche BP	3	6.997-474.0	Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento a 2 vie, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo rapido e sicuro a due collegamenti idraulici.	□
Kit raccordi Basic	4	6.997-358.0	Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm)	□
Set allacciamento pompa Premium	5	6.997-340.0	Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso d'acqua	□
VARIE				
Protezione da funzionamento a secco, per elettropompe domestiche BP	6	6.997-355.0	Quando si interrompe il flusso d'acqua, la Protezione da funzionamento a secco protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)	□
Pressostato elettronico con attacco da 1 pollice, per elettropompe domestiche BP	7	6.997-357.0	Pressostato elettronico con protezione da funzionamento a secco Ideale per convertire una pompa da giardino in una pompa per alimentazione idrica. La pompa si accenderà e si spegnerà automaticamente secondo la necessità. Quando si interrompe il flusso, il pressostato elettronico protegge la pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico. Attacco G1" (33,3mm)	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili