

Technisches Datenblatt Monofolien

Produkt	Seitenfalzbeutel PE-Light						
Rezepturnummer	MHC5012						
ID Nummer	102652 / 50.535						
Aufbau	Monofolie						
Verwendung	kundenspezifisch						
Besondere Merkmale	opak blau						
Dimensionen							
Folienstärke	15	µm	+/-	20	%	(23 °C, 50 % r.F.)	DIN 53370
Flächengewicht	14.29	g/m ²	+/-	16	%	(23 °C, 50 % r.F.)	DIN 53365
Ausbeute	69.98	m ² /kg	+/-	16	%		
Länge	380	mm	+/-	5	mm		
Breite	190	mm	+/-	4	mm		
Seitenfalzbeutel							
Durchlässigkeitswerte		Wert errechnet					
WDD	<	8.0	gr/m ² d		(23°C, 85% r.F.)		
Coronavorbehandlung							
keine Zusätzliche	>	mN/m		Wert bei Lieferung			
Additivierung	keine						
Lagerbedingungen							
Temperaturbereich	von 15 bis 25 °C						
Rel. Luftfeuchtigkeit	von 40 bis 75% r. F.						
Lagerzeit	12 Monate ab Produktionsdatum						
Umgebung	geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung						
Allgemeine Bestimmungen							
Bei Kontakt mit Lebensmitteln benötigen sie eine Lebensmittelrechtliche Bestätigung/ Konformitätserklärung							
Bei den genannten Produktdaten handelt es sich um Richtwerte, die innerhalb der Produktion variieren können. Eine Verbindlichkeit lässt sich hieraus nicht ableiten. Die anwendungstechnische Eignung muss in einem Praxistest geklärt werden.							
Infolge der vielseitigen und durch uns nicht kontrollierbaren Anwendungsmöglichkeiten garantieren wir bei sachgerechter Lagerung eine Mindesthaltbarkeit von 12 Monaten ab Produktionsdatum. Eine Haltbarkeit von 18 Monaten oder länger ist zu erwarten und möglich. Diese ist jedoch durch Praxistests beim Anwender zu überprüfen bzw. zu ermitteln.							
Die Angaben entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Eine Garantie kann daraus nicht abgeleitet werden. Der Verwender des Packmittels wird durch diese Erklärung nicht von seinen Pflichten entbunden, Anforderungen, die in seinen Verantwortungsbereich fallen, umzusetzen.							