

# Chemikalienbeständige Einweghandschuhe, die eine hohe Chemikalienbeständigkeit und einen hohen Tragekomfort bieten

- **Dreischichtiger Aufbau:** Drei Schichten gewährleisten einen hervorragenden Schutz vor aggressiven Chemikalien
- **Dünnnes Mil-Design:** Dünner als wiederverwendbare Standard-Chemikalienschutzhandschuhe (7,8 Mil) für einen Schutz, der eine bessere Taktilität beim Umgang mit kleinen Objekten und Werkzeugen ermöglicht
- **Erhöhter Komfort:** Weiches Material und ergonomisches Design bieten hervorragende Passform, Gefühl und Flexibilität
- **Gesicherte Qualität:** Ihr niedriger AQL (0,65) bedeutet ein minimales Defektrisiko durch Nadellöcher.
- **Hohe Standards:** Erfüllt EN 374 Typ A in Europa und KOSHA-Zertifizierung in Korea



## Industrien

- Luftfahrt
- Automobilindustrie
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Biowissenschaften
- Chemie
- Landwirtschaft
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Versorgungsanlagen
- Lagerung

## Empfohlen für

- Prüfen und Auswählen von Teilen
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
- Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
- Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
- Mischen, Zubereiten von Feststoffen und/oder Flüssigkeiten
- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
- Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen

TECHNISCHES DATENBLATT

|                                    | Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Externe Handschuhoberfläche        | Texturierte Finger                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prüfungsstandards                  | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktzertifizierung              | Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EN 388:2016 2000X, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, DOSH-SIRIM certified, Kosha certified, UKCA |
| Verpackung Übersicht               | 50 Handschuhe pro Spender<br>10 Spender pro Karton<br>500 Handschuhe pro Karton                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aufbewahrung                       | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten                                                                                                                                                                                      |
| Ursprungsland                      | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produkt Segmentation               | Hohes Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antistatisch                       | Ja EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fentanyl getestet                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Silikonfrei                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chemische Vulkanisierbeschleuniger | <ul style="list-style-type: none"><li>Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)</li></ul> <p>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</p>                              |

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                   | Typische Werte |               | Testverfahren       |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Länge (mm/Inch)                   | ≥ 285 / 11.2   |               | ASTM D3767,EN 420   |
| Mikrolöcher (Inspektionsebene I)  | AQL-Wert 0,65  |               | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Wandstärke der Innenhand (mm/mil) | 0.198 / 7.9    |               | ASTM D3767,EN 420   |
| Wandstärke: Finger (mm/mil)       | 0.20 / 7.9     |               | ASTM D3767,EN 420   |
|                                   | VOR ALTERUNG   | NACH ALTERUNG |                     |
| Maximale Reißfestigkeit (MPa)     | ≥ 14           | ≥ 14          | ASTM D412 & D573    |
| Dehnbarkeit (%)                   | ≥ 500          | ≥ 400         | ASTM D412           |
| Reißkraft (N)                     | ≥ 6            | ≥ 6           | EN 455-2            |

BESTELLINFORMATIONEN

| Größe         | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 93260060     | 93260070    | 93260080    | 93260090    | 93260100      | 93260110        |

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

|                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Europa, Naher Osten und Afrika</b><br>Ansell Healthcare Europe NV<br>Tel.: +32 (0) 2 528 74 00<br>Fax: +32 (0) 2 528 74 01       | <b>Nordamerika</b><br>Ansell Healthcare Products LLC<br>Tel.: +1 800 800 0444<br>Fax: +1 800 800 0445          | <b>Australien</b><br>Ansell Limited<br>Tel.: +61 1800 337 041<br>Fax: +61 1800 803 578 |
| <b>Asiatisch-Pazifischer Raum</b><br>Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd<br>Tel.: +603 8310 6688<br>Fax: +603 8310 6699 | <b>Lateinamerika und Karibik</b><br>Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.<br>Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133 | <b>Russland</b><br>Ansell PYC<br>Tel.: +7 495 258 13 16                                |

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

