



Arroseur sur pic CS 90

Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Selon les modèles, les arroseurs sont montés sur pic ou sur une base antidérapante. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.



1 Pic de fixation robuste pour utilisation sur des sols accidentés ou en pente

- Robustesse garantie



Arroseur sur pic CS 90

Caractéristiques techniques

Référence	2.645-024.0
Code EAN	4039784289079
Débit d'eau de passage	24 l/min
Diamètre d'arrosage 2 bars	9 m
Diamètre d'arrosage 4 bars	9 m
Surface d'arrosage 4 bars	64 m ² (4 bar)
Poids	kg 0,07
Poids avec emballage	kg 0,11
Dimensions (L × l × H)	mm 58 × 105 × 243

ARROSEUR SUR PIC CS 90

2.645-024.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
Flexibles									
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles									
Raccord universel Aquastop	2	2.645-192.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure.	☐
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	3	2.645-006.0						Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	☐
Raccord universel	4	2.645-191.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐

☐ Accessoires optionnels.