

Permafix 040



Selbstklebendes Abdeckpapier

Universelles Abdeck- und Oberflächenschutzmaterial mit einem robusten, reissfesten Kraftpapier und mit einem untergrundschonenden Spezialkleber.

| | |
|---|---------------------------------|
| Horizontal / vertikal verkleben | wasser- und lösemittelbeständig |
| Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände) | Grammatür |

Produktbeschreibung

Selbstklebendes Abdeckpapier

Eigenschaften

- Leichtes und effizientes Abdecken
- Zum schützen diversen Bauteilen
- Horizontal und vertikal verlegbar
- Lösemittel und Wasserbeständig

Technische Daten

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Träger | Kraftpapier naturbraun | |
| Kleber | Spezial-Polyacrylat, wasserbasiert, lösungsmittelfrei | |
| Grammatür | 50 g/m ² | |
| Dicke Papier / mit Kleber | 67 µm | |
| Klebkraft Glas | 30 cN / 25mm | |
| Zugfestigkeit | 58 N / 12mm | |
| Farbe | Braun | |

Lieferform

| | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--|--|
| Artikelnummer | 218662 | 218663 | 218664 | | |
| Breite | 75 mm | 150 mm | 225 mm | | |
| Länge | 50 m | 50 m | 50 m | | |
| Rollen/Karton | 24 | 12 | 12 | | |

Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf, das Papier nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen zu verhindern.

Das längere Aufbewahren des Papiers im Auto kann die Qualität des Papiers beeinflussen.

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium sowie Naturstein wird nicht empfohlen. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.