

Agent d'entretien pour plancher vitrifié / stratifié / liège RM 531

Entretien et protection optimale pour parquets vitrifiés, stratifiés et sols en liège. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné.

Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.



Propriétés

- Soin et protection optimaux
- Rafraîchit
- Fournit une brillance semi-matte
- Polit bien
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany

Application

- manuel
- Cireuses

Usage et secteur d'application

Parquet vitrifié
Parquet stratifié
Sols en liège

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
1 l	6 Pièce(s)	6.295-777.0

Utilisation

Pour une première application

- Aspirez et balayez le sol avec un balai humide.
- Lavez le balai et bien l'essorez.
- Appliquez 10 ml/ m² du produit d'entretien et répartissez uniformément section-par-section à l'aide d'un balai à franges.
- Laissez sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 - 30 min) et polissez le sol après.

Application sur des sols déjà traités

- Aspirez le sol.
- Ajoutez 30 ml/L à l'eau de lavage, appliquez sur le sol à l'aide d'une serpillère, laissez sécher et polissez si nécessaire.

Indications particulières

- Faites sécher les sols traités pendant 24 heures.
- N'utilisez pas d'eau.
- Ne déplacez pas de meubles ou ne marchez pas dessus avec des chaussures.
- Stockez à l'abri du gel