

KÄRCHER

Shampooing voitures concentré RM 562



Propriétés

- Formation de mousse, nettoyage puissant et doux
- Élimine les salissures typiques causées par les émissions, les conditions d'hiver, l'huile et la graisse.
- Nettoyage rapide et efficace in combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
- pH neutre
- Très respectueux des matériaux
- Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
- Détergent concentrée
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany

Application

- Nettoyeurs haute pression
- manuel

Usage et secteur d'application

Plastique
Fenêtres et vitres
Surfaces peintes
Chrome

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
500 ml	8 Pièce(s)	6.295-843.0

Utilisation

Nettoyeurs haute pression

- Produit 5 l de shampoing pour voitures prêt à l'emploi.
- Produit 5 l de shampoing pour voitures prêt à l'emploi. Mélangez 0,5 l de shampoing pour voitures à 4,5 l d'eau du robinet (1 : 9) et pulvérisiez ce mélange en sous-pression à l'aide du nettoyeur haute pression ou via le canon à mousse.

manuel

- Mélangez 150 ml de concentré à 5 l d'eau du robinet.

Indications particulières

- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.