

FICHE DE PRODUIT

COUVERTURE ANTI-FEU FLAME STOP

Art.: 100071

Eteint efficacement les feux de graisses et d'huile
Indispensable dans la cuisine et le logement



En cas d'urgence:
Donner l'alarme 112/118 - Secourir - Eteindre!

Réagir rapidement et efficacement en cas d'incendie!

La couverture anti-feu FlameStop permet d'éteindre les incendies mineurs. Indispensable au domicile et pendant les loisirs : dans la cuisine, au séjour, dans les chambres, dans l'atelier, dans le garage et autres. Indiquée aussi pour les activités de loisir telles que les bateaux de plaisance, le camping, les grilla-des etc.

La couverture anti-feu FlameStop est hautement résistante à la chaleur et munie d'une imprégnation spéciale. L'effet est double grâce à une réaction chimio-catalytique : elle bloque l'apport d'oxygène et empêche l'émanation de vapeurs toxiques. Elle éteint efficacement les feux d'huile et de graisse et peut aussi être utilisée pour éteindre les incendies mineurs dus aux bougies et autres causes d'embranchement.

La couverture anti-feu FlameStop vous permet de réagir rapidement et efficacement en cas d'incendie. La mise en œuvre, en tirant sur les cordons, demande 4 secondes au maximum grâce à un ingénieux système de pliage. Placer la couverture anti-feu FlameStop dans un endroit bien visible et facilement accessible.

La couverture anti-feu FlameStop est conçue pour un usage unique. Elle est régulièrement expertisée par le TÜV, certifiée selon la norme EN1869 :2001 et testée par le MPA de Dresde. La couverture anti-feu FlameStop est produite intégralement en Suisse et vous garantit une qualité suisse constante.

Spécifications techniques

Epaisseur	390 g/m2	Dimensions: (lxl)	100 x 100 cm 125 x 180 cm
Matériau	Fibre de verre imprégnée et sans danger pour l'environnement		
Coloris	blanc		
Durée de vie	Sans entretien, sans limite de conservation		
Expertise TÜV	ID:3411107400	Expertise MPA	05-6-3582
Certification	EN 1869:2001		
Référence	100 x 100 cm: 352.100.00 125 x 180 cm: 353.100.00		



Sicherheit geprüft
• Fertigung überwachend



EN 1869:1997



Rapidité de réaction:



1. Sortir la couverture en tirant les deux cordons



2. Poser la couverture sur la flamme en se protégeant



3. Laisser refroidir totalement, ne pas retirer la couverture trop tôt

Avantages:



Simplicité d'utilisation, aucun entretien



Réaction rapide et efficace en cas d'incendie



Produit testé régulièrement et fortement conseillé par les experts



Produit de qualité suisse, intégralement recyclable