


RECHTECKREGNER OS 5.320 S

Rechteckregner OS 5.320 S zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Mit einstellbarer Wassermenge (0-max.). Die maximale Beregnungsfläche beträgt 320 qm.



Bestell-Nr.

2.645-134.0

Technische Daten

EAN-Code		4039784426344
Beregnungsfläche (2 bar)		60 – 190 m ² (2 bar)
Beregnungsfläche (4 bar)		100 – 320 m ² (4 bar)
Sprenghweite (2 bar)	m	12
Sprenghweite (4 bar)	m	16
Sprenghweite (2 bar)	m	5 – 16
Sprenghweite (4 bar)	m	6 – 20
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,9
Abmessungen (L × B × H)	mm	546 × 160 × 88



Stufenlose Einstellung der Reichweite

- Zur gezielten Bewässerung.


In den Griff integrierte Aufhängeöse

- Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.

Sprenghweitenregulierung

- Unterschiedliche Sprühwinkel zur gezielten Bewässerung.

ZUBEHÖR VON RECHTECKREGNER OS 5.320 S 2.645-134.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	1	2.645-144.0	20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung Plus	2	2.645-193.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	3	2.645-194.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0	Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.