Classic Solutions

STANDARD MATTE • INNEN











WARUM DIESE MATTE AUSWÄHLEN?

Die Matten von Classic Solutions sind speziell für die Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit in stark frequentierten Bereichen und Gebäuden konzipiert, in denen ein hohes Maß an Sauberkeit erforderlich ist.

- **ECONYL® regeneriertes Nylon** reduziert die Auswirkungen von Nylon auf die globale Erwärmung um bis zu 90 % im Vergleich zu Material aus Erdöl. ECONYL® besteht zu **100 % aus recyceltem Post-Consumer-Material**
- Der **Kautschuk** ist **frei von Phthalaten** und besteht zu **34% aus recyceltem Material**, um die Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu reduzieren
- Lösungsgefärbte Nylonfasern für **dauerhafte Leistung** nach wiederholten Waschgängen
- High Twist thermofixierte Nylonfasern sind resistent gegen **Quetschungen** und lassen den **Schmutz** bis auf den Mattengrund sinken, ohne dass Schmutz auf der Mattenoberfläche verbleibt
- **Gummirücken** verhindert Kräuseln und Rissbildung bei jeder Witterung
- Bleich- und UV-beständig













SPECIFIKATIONEN

Garn

100% ECONYL® regeneriertes BCF-Polyamid, gedrehte und thermofixierte Multifilamente

- **Gewicht der Matte**: 722 g/m²

Rückseite

- **Trägermaterial:** Nicht gewebter PET
- **Gummiunterlage:** 100% Nitrilgummi mit 34% recycelten Anteilen im Polymer - phthalatfrei - Nitrilkautschuk für maximale Ölbeständigkeit, Haltbarkeit und Leistung. Kompressionsgeformt mit verstärkten Rändern an allen vier Seiten
- **Dicke:** 1.4 mm

Trittrand

- **Dicke**: 2.5 mm
- **Breite**: 2 cm

Andere Eigenschaften

- **Florhöhe**: 10 mm
- **Gesamtgewicht**: 2.335 kg/m²
- **Statische kontrolle:** Antistatisches Verhalten: Ca. 1011 Ohm (ISO 10965) - Persönliche Aufladung: <2kV antistatisch (ISO6356)
- **Entflammbakeit:** Cfl-s1

Empfohlene Verwendungszwecke

Empfohlen für den kommerziellen Einsatz im Innenbereich an Eingängen, in Lobbys, an Empfangstheken oder überall dort, wo zusätzliche Bodenhaftung oder Feuchtigkeitsregulierung erforderlich ist.

Größentoleranz: +/- 2%
Gewichtstoleranz: +/- 5%

STANDARDGROßEN

60x85	75x85	85x115	85x150
85x300	115x180	115x200	115x240
115x250	115x300	150x200*	150x240*
150x250*	150x300*	200x200**	200x300**

SONDERGROßEN

Max. Große: 200 cm x 550 cm

* Dark Grey ist die einzige Farbe, die in Breiten von mehr als 150 cm erhältlich ist.

* Green Black und Red Black sind nicht erhältlich in Breiten von mehr als 115 cm.

FARBEN

Standard Schwarz/Farbe


10 Light Grey


20 Slate Grey


30 Dark Brown


50 Dark Grey*


70 Steel Grey


90 Black Mink


150 Green Black


160 Blue Black


180 Light Brown


190 Red Black

Klare Farben


107 Clear Black


130 Clear Granite


200 Scarlet

Spezielle Muster


114 Black Granite


104 Pebble Stone

REINIGUNGSANLEITUNG



Classic Solutions mats können auf verschiedene Arten gereinigt werden:

1. Gewerblich gewaschen (siehe Waschanleitung)
2. Regelmäßig staubsaugen (täglich in stark frequentierten Bereichen; wöchentlich in weniger)
3. Mit einem Extraktor gereinigt und zum Trocknen flach hingelegt

Zum Trocknen aufhängen. Die Matten sollten immer trocken sein, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden, und vor dem Rollen gekühlt werden.

Waschanleitung

1. Spülen, 2-3 Min. bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
2. Spülen (optional), 2-3 Min. bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
3. Pause, 2-3 Min. bei hohem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 49 °C
4. Spülen, 2 Min. bei hohem Wasserstand und kalter Temperatur
5. Spülen, 2 Min. auf hohem Wasserniveau mit kalter Temperatur
6. Schleudern auf niedriger Stufe, 1-2 Min.
7. Ausschütteln unter Drehung der Trommel, 1 Min.
8. Extrahieren, bei maximal 250G, 3-5 Min.
9. Trocknen (optional), 5-10 Min. bei einer maximalen Trommeltemperatur von 82 °C
10. Abkühlung, 5 Min.

Zusätzliche Empfehlungen

- → Alle Solution Dyed Mats können zusammen gewaschen werden.
- → Bei stark verschmutzten Matten kann die Wasch-Temperatur auf 71°C erhöht werden.
- → Das Waschen sollte den pH-Wert von 9,5 nicht überschreiten; benutzen Sie nichtionische Waschmittel mit niedrigen pH-Wert.
- → Nicht die Matten übertrocknen; Trommel-Temperatur des Trockners sollte 82°C nicht überschreiten.
- → Wenn die Matten nicht getrocknet sind kann Spültemperatur auf 49°C angehoben werden. Das wird die Feuchtigkeitsspeicherung beim nachfolgenden Schleudern reduzieren.
- → Legen Sie die Matten vor dem Rollen flach und glatt zum Auskühlen.