



## Descrizione

Tork OptiServe® è un sistema di erogazione a elevata capacità per carta igienica senz'anima, ideale per le strutture in cui è fondamentale abbinare efficienza e sostenibilità a esperienze gradevoli. Alternativa preferibile ai rotoli di carta igienica tradizionale e ai rotoli jumbo, permette di soddisfare esigenze diverse all'interno delle strutture con un unico tipo di carta igienica e un'ampia offerta di dispenser.

- Carta igienica 2 veli senz'anima con strappi preforati e motivo accattivante
- Triplo di carta in più rispetto ai rotoli tradizionali per evitare l'esaurimento delle scorte
- Rotoli compatti, ricariche meno frequenti e risparmio di tempo
- Niente anima né involucro per una minore quantità di rifiuti
- Spazio di stoccaggio dimezzato rispetto ai rotoli di carta igienica tradizionale
- Confezione con sistema Tork Easy Handling® per la massima ergonomia
- Risparmio di spazio
- Senz'anima
- Capacità elevata
- Goffratura

## Certificazioni prodotto



## Dettagli di Prodotto

Goffratura	Sì
Stampa	No
Diametro rotolo	13,1 cm
Lunghezza rotolo	94,3 m
Numero veli	2
Larghezza rotolo	9,3 cm
Sistema	T7
Colore	Bianco

## Informazioni sulla spedizione

	Unità di consumo (CON)	Unità di trasporto (TRP)	Pallet (PAL)
EAN	7322542403815	7322542403839	7322542247228
Materiale della confezione	none	Plastic Shrink Film	-
Pezzi	1	24 (24 CON)	1056 (44 TRP)
Altezza	93 mm	186 mm	2.196 mm
Lunghezza	131 mm	524 mm	1.200 mm
Larghezza	131 mm	393 mm	800 mm
Peso lordo	289,41 g	6,99 kg	307,65 kg
Peso netto	289,41 g	6,95 kg	305,61 kg
Formato	1,6 dm <sup>3</sup>	38,3 dm <sup>3</sup>	1,69 m <sup>3</sup>
Streti per pallet	-	-	11
Colli per strato	-	-	4



Think ahead.

# Tork OptiServe® Carta igienica senz'anima

472630

## Prodotti compatibili



Trk OptiServe Coreless 2-Roll Dis  
Whi v  
558041



Tork OptiServe Coreless 2-Roll Dis  
Black  
558042



Tork OptiServe Coreless 4-Roll Dis  
Whi  
558051



Tork OptiServe Coreless 4-Roll Dis  
Black  
558052

## Certificazione ambientale

### Contenuto

Il prodotto è realizzato con:

Fibre riciclate  
Sostanze chimiche

I materiali di imballaggio sono realizzati in carta o plastica.

### Materiale

Fibre riciclate

Il riciclo della carta consente un uso efficiente delle risorse, in quanto le fibre di legno vengono usate più di una volta.

Per garantire prodotti igienici e sicuri, la qualità e la purezza della carta riciclata deve soddisfare standard elevati in ogni fase della catena di produzione (raccolta, cernita, trasporto, stoccaggio, utilizzo).

Le fibre riciclate possono essere ottenute da diversi tipi di carta di recupero, come la carta da giornale, le riviste, gli scarti d'ufficio, i bicchieri di carta, i cartoni per bevande, le scatole di cartone ondulato, e gli asciugamani di carta. La scelta dei tipi di carta riciclata viene fatta per ogni prodotto, a seconda dei suoi requisiti specifici in termini di prestazioni e luminosità. La carta viene disciolta in acqua, lavata e trattata con sostanze chimiche ad alta temperatura, e setacciata per eliminare le impurità.

Lo sbiancamento della polpa usata per la carta, è principalmente un processo per rimuovere le sostanze che possono influire negativamente su importanti proprietà del prodotto finito, come la purezza, l'assorbimento, la resistenza e il colore.

Lo sbiancamento della polpa rigenerata viene effettuato con agenti candeggianti privi di cloro (perossido di idrogeno e ditionito di sodio). Alcuni dei nostri prodotti vengono sbiancati, altri no.

Per lo sbiancamento dei prodotti utilizziamo agenti candeggianti (per aumentare la brillantezza della polpa di legno ricavata dalla carta riciclata).

### Sostanze chimiche

Tutte le sostanze chimiche (adiuvanti di processo e additivi) sono sottoposte a valutazione per quanto concerne la sicurezza dei prodotti e il loro impatto sull'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro.

Per controllare le prestazioni dei prodotti utilizziamo i seguenti additivi:

- Agenti di resistenza ad umido (per panni e asciugamani)



Think ahead.

# Tork OptiServe® Carta igienica senz'anima

472630

- Agenti di resistenza a secco (usati insieme al trattamento meccanico della polpa di legno per realizzare prodotti resistenti come i panni)
- Coloranti e fissanti per la carta colorata (per garantire una perfetta tenuta dei colori)
- Inchiostri (pigmenti con carrier e fissativi) per i prodotti con stampa
- Colla idrosolubile per garantire l'integrità dei prodotti multivelocità

Nella maggior parte delle nostre cartiere non aggiungiamo sbiancanti ottici, che vengono tuttavia spesso impiegati nella carta riciclata usata per la stampa.

Nei prodotti per l'igiene professionale non vengono utilizzati ammorbidenti.

L'elevata qualità dei prodotti è garantita da efficienti sistemi di gestione dell'igiene e della qualità dalla produzione, allo stoccaggio, fino al trasporto.

Per assicurare una qualità uniforme a livello di processi e prodotti, il ciclo di produzione della carta è supportato dai seguenti adiuvanti chimici/di processo:

- antischiumogeni (tensioattivi e agenti disperdenti)
- regolatori di pH (idrossido di sodio e acido solforico)
- adiuvanti di ritenzione (sostanze chimiche in grado di favorire l'agglomerazione delle fibre più piccole per evitarne la dispersione)
- rivestimenti chimici (finalizzati a controllare la crespatura della carta rendendola più morbida e assorbente)

Per il ricondizionamento e l'utilizzo delle fibre riciclate usiamo:

- Adiuvanti per la riconversione in polpa di legno (sostanze chimiche in grado di contribuire alla trasformazione in polpa di legno della carta resistente all'acqua)
- Flocculanti chimici (sostanze in grado di contribuire alla rimozione dalla carta riciclata delle sostanze di carica e degli inchiostri usati in stampa)
- Agenti sbiancanti (per aumentare la brillantezza della polpa di legno ricavata dalla carta riciclata)

Per la depurazione delle nostre acque reflue utilizziamo agenti flocculanti e nutrienti per il trattamento biologico, al fine di garantire che non vi sia alcun impatto negativo sulla qualità delle acque da parte dei nostri stabilimenti.

## Certificazione ambientale

Questo prodotto ha ottenuto la certificazione EU Ecolabel con il numero di certificato SE/004/001.

Questo prodotto ha ottenuto la certificazione FSC® con il numero di certificato SA-COC-008266.

## Imballaggio

Ottemperanza alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE): Sì

## Data di creazione e ultima revisione dell'articolo

Data di pubblicazione: 03-07-2024

Data di revisione: 07-10-2025

## Produzione

Questo articolo è prodotto nello stabilimento Hondouville - FR ed è certificato sulla base di quanto confermato in ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), BRC-LoP, ISO 45001, ISO 50001 e FSC Chain-Of-Custody.

## Smaltimento

Questo prodotto può essere smaltito nel normale sistema fognario della comunità.

**Essity Italy S.p.A, Via Salvatore Quasimodo, 1220025, Legnano (MI), Italia**